



Modelo / Model / Modèle

BB

Referencia / Part Number / Référence

BB135°

Descripción / Description / Description

Bisagra simple 135° con retención mecánica.
Simple hinge 135° with mechanical retention.
Charnière simple 135° avec rétention mécanique.

Versión / Version / Version

01

Fecha emisión / Date / Date

09.04.2025

Material / Material / Matériel

Latón.
Brass.
Laiton.

Acabados / Finishes / Finition

Cromo Brillo / Niquel satinado / Negro / Blanco
Bright Chrome / Satin Nickel / Black / White
Chrome Brillant / Nickel satiné / Noir / Blanc

Espesor del vidrio /
Glass thickness /
Épaisseur du verre

8-10 mm.

Resistencia a la corrosión
Corrosion resistance/
Résistance à la corrosion

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Ensayo ciclos de uso /
Cycling test /
Essai de cyclage

Grado 5 / Grade 5 / Grade 5

UNE-EN12209:2017

Grado M (200.000 ciclos) / Grade M (200.000 cycles)
/ Grade M (200.000 cycles)

Opciones bajo pedido /
Options under request /
Options sur demande

Acabados según carta de acabados.
Finishes according to colour chart.
Finitions selon plaquette de couleurs.

Colores RAL / RAL colours / Couleurs RAL

Bases anclaje a pared medida especial.
Special measures of anchoring bases for wall.
Socles d'ancrage au mur dimension spéciale







Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.

Características Generales

- **Fabricado en estampación de latón.**
- **Para vidrio de espesores de 8-10 mm.**
- **Retención mecánica a 0° y a -90°**
- **Eje de giro fabricado en inoxidable AISI 303.**
- **Casquillos de alta calidad con lubricantes incorporados libres de mantenimiento.**
- **Muelles de retención en acero inoxidable AISI 302.**
- **Juntas de apriete al vidrio fabricadas en polietileno (PE).**

General Features

- **Manufactured in brass stamping.**
- **For glass thicknesses of 8-10 mm.**
- **Mechanical retention at 0° and -90°**
- **Pivot axis manufactured in AISI 303 Stainless-Steel.**
- **High quality bearing material with lubricants included and free maintenance.**
- **Retention springs in AISI 302 Stainless-Steel.**
- **Glass clamping joints in polyethylene (PE).**

Caractéristiques Générales

- **Fabriquée en laiton imprimé.**
- **Pour épaisseurs de verre de 8-10 mm**
- **Rétention mécanique à 0° et -90°.**
- **Axe de pivotement fabriqué en acier inoxydable AISI 303.**
- **Douilles d'haute qualité avec lubrifiants intégrés sans maintenance.**
- **Ressorts de rétention en acier inoxydable AISI 302.**
- **Joints de serrage au verre fabriquées en polyéthylène (PE).**