

G100E

PERNIO HIDRÁULICO

ESPECIAL PARA PUERTAS EXTERIORES



CARACTERÍSTICAS

- Certificado Grado 3 (anti corrosión)
- Fabricado en acero inox Aisi 304, certificado Grado 3
- Temperaturas de trabajo - 20 °C - + 50 °C
- Con fuerza especial para apertura y cierre.
- Resiste altas presiones y corrientes de viento
- Certificado EN 1154: 1996/A1:2002/AC:2006 (500.000 Ciclos)
- Para espesores de vidrio de 10 a 15 mm.
- Peso máximo aconsejable de la puerta 115 kg.
- Mecanismo provisto de 2 velocidades de cierre:
 - 1ª velocidad: de aproximación; actúa de 150° a 10°.
 - 2ª velocidad: de cierre; actúa de 10° a 0°
- Provisto de retención a 90°.
- Fluido hidráulico termo constante. Punto de inflamación 160°C y punto de congelación - 40°C.

Acabados Standard:

- Inoxidable brillo - inoxidable satinado.

También disponible en acabados especiales:

- Lacados (Negro - Blanco - Otros), Oro brillo, Oro Satinado, Latón patiné, Cobre patiné. Otros consultar.

EXCLUSIVO

**1º PERNIO HIDRÁULICO DEL MERCADO,
DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA USO
EN PUERTAS DE EXTERIORES.**

G100E

HYDRAULIC PATCH

SPECIAL FOR EXTERNAL DOORS



GENERAL CHARACTERISTICS

- Grade 3 Certificate (anti corrosion)
- Manufactured in stainless steel AISI 304, Grade 3 Certificate
- Working temperatures - 20 °C - + 50 °C
- Special force for opening and closing.
- Resistant to high pressures and air currents
- Certified EN 1154: 1996 / A1: 2002 / AC: 2006 (500,000 Cycles)
- For glass thicknesses from 10 to 15 mm.
- Maximum door weight recommended 115 kg.
- Mechanism provided with 2 closing speeds:
 - 1st speed: approach; acts from 150° to 10°.
 - 2nd speed: closing; acts from 10 to 0
- Provided with retention at 90°.
- Thermoconstant hydraulic fluid. Flash point 160 ° C and freezing point - 40 ° C.

Standard Finishes:

- Bright Inox - Satin Inox.

Also available in special finishes:

- Ral Colours (Black - White - Others), Bright Gold, Satin Gold, Patina Old Gold, Patina Old Bronze. Others consult.

EXCLUSIVE

**1ST HYDRAULIC PATCH OF THE MARKET,
DESIGNED SPECIFICALLY TO USE IN EXTERNAL DOORS.**